



**DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN -
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

MODELLO - Type – Bohrständertyp – Модель

C 600

BASE - Base – Fußplatte – Основание

In Acciaio Con Fissaggio A Tassello
Steel Anchor Fixing
Stahl- Dübelfuß
Стальное с анкерным креплением

COLONNA - Must – Bohrsäule - Размер колонны

60 x 60 l = 900 mm

INCLINAZIONE - Tilting Angle - Stufenlose Winkelverstellung -
Наклон колонны

0° ÷ 75°

CORSA - Max Travel - Max. Arbeitshub - Ход каретки

670 mm

SLITTA - Slide - Vorschub

Con Scorrimento Su Rulli
With Rollars
Über Rollen

INGOMBRI - Overall Dimensions – Abmessungen - Общие
размеры

(b x B x h) - 370 x 540 x 1200 mm

PESO - Weight – Gewicht – Bec

34 Kg

**Caratteristiche Tecniche Del Motoriduttore Applicabile - Technical Characteristics Of The Applicable Core Drill Motor -
Technische Daten Für Verwendbare Bohrmotore – Технические характеристики двигателя для стойки**

FISSAGGIO DEL MOTORIDUTTORE - Core Drill Motor
Mounting – Bohrmotorbefestigung - Способ крепления
двигателя

Da 4 A 6 Viti M8
From 4 To 6 M8 Screws
Von 4 Bis 6 M8 Befestigungsschrauben
От 4х до 6ти болтов M8

DIAMETRO MASSIMO DI PERFORAZIONE - Maximum Drilling
Diameter - Maximaler Bohrdurchmesser - Максимальный
диаметр сверления

600 mm

POTENZA MASSIMA RESA - Maximum Output Power -
Maximale Abgabeleistung - Максимальная мощность

5000 W

COPPIA MASSIMA RESA - Maximum Output Torque -
Maximales Abgabedrehmoment - Максимальный крутящий
момент

700 Nm